

Ronde kijkglazen in natronkalkglas (float glas) volgens DIN 8902, gehard

Eigenschappen :

Natronkalkglas (soda-kalk-glas) is tot max. 150°C bestand

De standaard afmetingen gaan van : 45 x 10 tot 250 x 30

andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar

Uitvoering :

Oppervlakken gepolijst

Rand blank geperst of geslepen

Kanten afgeschuind

Chemische bestendigheid :

Waterbestendigheid volgens DIN ISO 719/720 :

hydrolyseklasse 4

Zuurbestendigheid volgens DIN 12116 : zuurklasse 1

Loogbestendigheid volgens DIN 52332 : loogklasse 2



Standaard leverprogramma

Afmetingen ø x dikte in mm	toelaatbare bedrijfsdruk	Bestel- nummer
45 x 10	40	EH-12ESG04510
45 x 12	50	EH-12ESG04512
50 x 10	25	EH-12ESG05010
50 x 12	40	EH-12ESG05012
60 x 10	16	EH-12ESG06010
60 x 12	25	EH-12ESG06012
60 x 15	40	EH-12ESG06015
63 x 10	16	EH-12ESG06310
63 x 12	25	EH-12ESG06312
63 x 15	40	EH-12ESG06315
80 x 12	16	EH-12ESG08012
80 x 15	25	EH-12ESG08015
80 x 20	40	EH-12ESG08020
94 x 12*	6	EH-12ESG09412
100 x 15	16	EH-12ESG10015
100 x 20	25	EH-12ESG10020
100 x 25	40	EH-12ESG10025
113 x 15*	6	EH-12ESG11315
125 x 15	10	EH-12ESG12515
120 x 20	16	EH-12ESG12020
120 x 25	25	EH-12ESG12025
142 x 15*	6	EH-12ESG14215

Afmetingen ø x dikte in mm	toelaatbare bedrijfsdruk	Bestel- nummer
150 x 20	10	EH-12ESG15020
150 x 25	16	EH-12ESG15025
175 x 20	10	EH-12ESG17520
175 x 25	16	EH-12ESG17525
200 x 20	8	EH-12ESG20020
200 x 25	10	EH-12ESG20025
250 x 25	8	EH-12ESG25025

* als aanvulling aan DIN norm

De werkelijke belastingsgrens is steeds afhankelijk van de concrete toepassing
(druk, temperatuur, soort medium, soort armatuur)

Glasatelier Saillart BVBA - Bevrijdingslaan 200 - 2450 Meerhout

tel : 014/560221 fax : 014/591143 email : info(at)glasatelier-saillart.be